

## 電柱位置案

 開発区域界

| 船名     | 凡 例           |
|--------|---------------|
| — — —  | 引込船水管 印寸50    |
| ②      | セロ非 50        |
| — 143  | 排気弁25, ドレン寸25 |
| — — 14 | 取込船引込管 印寸20   |

|    |         |
|----|---------|
| ①② | 合併處理淨化槽 |
|----|---------|

| 雨水排水工 | 凡 例                        |
|-------|----------------------------|
|       | ① 型鋼深さ450・500              |
| ②     | 鋼製側溝(2300×400)・グレーティング1-14 |
| ③     | 鋼製側溝排水路付合(溝深さ管150)         |
| ④     | 型鋼排水路側溝深さ17・21・25          |
| ⑤     | 鋼製排水路付合(溝深さ150又は溝深さ管150)   |

※ 雨水・給水管の交差クリアランスは100mm以上を確保するものとし、確保できない場合は管の保護を行う。

商水镇东工。特设墓道。

- 1) 宅内排水最終排水口は10m以上の距離を設ける。
- 2) 建築予定地内での排水は、各施設毎の宅内排水幹線で集めてきょうように流送する。
- 3) 宅内排水の設計管の勾配は1/10以上とする。
- 4) 通気管及び排水の受け管は排水管が100を使用する。
- 5) 側方集流の対策は最終排水から一次排水までとする。
- 6) 排水路は10m以上の距離を設ける。

| 最終樹形寸法                 | 用 途                       |
|------------------------|---------------------------|
| 内径10cmまたは<br>内径10×30cm | 集水管内径150cm以下<br>深さ85cm以下  |
| 内径15cmまたは<br>内径15×35cm | 集水管内径190cm以下<br>深さ90cm以下  |
| 内径40cmまたは<br>内径40×60cm | 集水管内径190cm以下<br>深さ100cm以下 |

湧出水には15cm以上の深層を設ける。  
湧水は表面水を集水できる穴あきを使用する。