



凡例

	開発区域
	雨水管(φ400) - 重圧管φ150又はVUφ150(i=1.0%)
	量水器(φ13) (耐圧蓋) - PPφ20
	街渠樹(T-20) - 重圧管φ150又はVUφ150(i=1.0%)
	L型側溝
	VS側溝(T-25) (W=300~400)
	道路計画高

- ※特記事項
- 雨水管、街渠樹には泥溜(15cm)を設置する
 - 道路内の排水管土被60cm未満の箇所は鉄筋コンクリートで管保護を行なうか耐圧管を使用する
 - 宅内樹からの取付管及び街渠樹からの排水管の勾配は1.0%以上とする
 - VS側溝には延長10m毎に1ヶ所以上のグレーチング蓋(T-25 L=1.00m)を設置する
 - L型側溝端部は段差を生じないように施工する
 - 既設埋設管の位置・深さが正確でない場合があるため、工事施工の際には調査・試掘が必要とする
 - 開発道路内に電柱を設置しない

図面名	土地利用計画図
所在	木田郡三木町大字水上字西ツプロ木
縮尺	1/300 (A2サイズでの縮尺)
作成年月日	令和4年10月11日
作成者	香川県高松市牟礼町牟礼2949番地 土地家屋調査士 森和夫